

Little Greene

— PAINT & PAPER 1773 —

ABSOLUTE MATT EMULSION

EHEMELS ACRYLIC MATT EMULSION

BESCHREIBUNG

Ein Anstrich mit hoher Deckkraft, der auf reinem Acrylkunstharz basiert und für Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Trocknet zu einer abwaschbaren, kalkartigen, matten Oberflächenqualität. Lösungsmittelfrei und geruchsneutral. Entspricht den Bedingungen für Scheuerresistenz nach der Norm DIN EN ISO 13300:2001 Typ C.

PROPERTIES

Glanzniveau	Matt
Verteilungsrate	Bis zu 14m ² einfach pro Liter; je nach Oberflächenprofil und Durchlässigkeit. Durchschnittlich 7-9m ² pro Liter auf Waschbeton oder Kieselputz.
Trockendichte	25-30 Mikrometer pro Anstrich auf glatten Oberflächen. 30-35 Mikrometer pro Anstrich auf externem Mauerwerk.

Trockenzeit	Durchschnittlich handtrocken in 1-2 Stunden. Zweitanstrich ist nach 4 Stunden möglich.
Spezifisches Gewicht	1.24-1.38 je nach Farbton.
Festkörper in Volumen	ca. 34%
Farbstufen	Little Greene Farbpalette. (weitere Farbtöne werden möglich sein)
Gebinde Größen	5 Liter, 2,5 Liter, 1 Liter und 250ml

OBERFLÄCHEN

Alle herkömmlichen Innen- und Außenwände einschließlich altem Putz, Gipskartonwänden, Zementputz und ordnungsgemäß präpariertes und grundiertes Holz und Metall im Innenbereich bei niedrigem Durchgangsverkehr. Nicht für Heizkörper geeignet.

Kann in Küchen und Bädern verwendet werden; ausgenommen sind Bereiche die stark dem Wasser ausgesetzt sind.

VORBEREITUNG

Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von loseem und abblätterndem Material, Schmutz, Fett, etc. sein. Reparaturen sollten vor dem Streichen durchgeführt werden. Bereiche, die mit Schimmelpilzen oder ähnlichem verunreinigt sind, sollten vor dem Streichen mit einer geeigneten Fungizid Lösung oder mit 25%iger Haushaltsbleiche behandelt werden.

Sandige Außenwände sollten vor dem Streichen abgebürstet und mit einer stabilisierenden Lösung für Mauerwerk versiegelt werden. Oberflächen die zuvor mit Ölfarbe behandelt wurden, sollten vor dem Streichen leicht angeraut werden.

ANWENDUNG

Vor dem Gebrauch gut durchrühren. Kann ohne verdünnt zu werden mit dem Pinsel, der Rolle oder der Farbspritze aufgetragen werden.

Auf porösen Oberflächen empfehlen wir die Farbe mit bis zu 5% Wasser zu verdünnen, um das Streichen zu erleichtern. Bei sehr porösen Oberflächen, z.B. Gips, kann eine Verdünnung mit bis zu 25% Wasser nötig sein. Einfacher Anstrich ist auf Innenwänden für gewöhnlich ausreichend.

SÄUBERUNG

Die Arbeitsmaterialien sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Vor Gebrauch immer den Hinweis auf der Dose beachten. Nicht auf die Oberflächen auftragen, wenn die Temperatur während dem Streichen oder Trocknen unter 5°C liegt, oder ein hohes Regenrisiko besteht.

Die auf diesem Datenblatt unterbreitete Information ist nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. The Little Greene Company behält sich das Recht vor, Daten und Systemunterlagen und – abläufe die auf Gebrauch und Anbringung hinweisen, jeder Zeit ohne weitere Bekanntgabe abzu-ändern. Die angegebene Information entbindet den Verbraucher nicht von der Verantwortung eigenständige Tests und Untersuchungen durchzuführen. Sie setzt außerdem keine rechtlich ver-bindliche Zusicherung von gewissen Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Anwendungs-zwecke voraus. Die Art der Anbringung und Verwendung liegt außerhalb unserer Kontrolle. Damit kann keine Haftung auf Grund der hier angegebenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB. England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com